

RD 8200

Resuelva estos problemas con el nuevo **RD8200**. Diseñado pensando en el operador,es nuestra gama de localizadores de precisión más avanzada y capaz.



La prevención de daños y la eficiencia operativa son los mayores desafíos que enfrentan nuestros clientes

La elección profesional en la prevención de daños

Velocidad, precisión y rendimiento confiable

- Fácil de transportar y usar
- Pantalla legible a la luz del sol, sistema de audio de alto rendimiento y alertas de vibración para entornos ruidosos
- Procesamiento de señales sensible y preciso para resultados confiables

Adaptable en entornos desafiantes

- Ideal para infraestructuras subterráneas congestionadas
- Rechaza fuertes señales de interferencia
- Identifique el cable de alimentación de destino en presencia de muchos

Mejores prácticas in situ impulsadas por la tecnología

- Fomente el manejo correcto del localizador para una mejor detección
- Supervise las operaciones de campo a través de la función de registro de uso automático
- Prueba de trabajo para diferenciar sus operaciones de su competencia y agregar valor a sus cliente.

Diseño ergonómico, calidad superior

- Robusto pero ligero y ergonómico
- Diseñado y construido con los más altos estándares en Gran Bretaña
- Autocomprobación para tener seguridad y confianza en las mediciones de su localizador



Velocidad, precisión y rendimiento confiable

Fácil de implementar y usar: proporciona rapidez y precisión así como mediciones repetibles

Pantalla de grado industrial, para uso en exteriores

Los localizadores y transmisores RD8200 utilizan tecnología LCD transflectiva de baja potencia que utiliza la luz ambiental para mejorar la legibilidad de la pantalla bajo la luz solar directa y extender la vida útil de la batería.



TruDepth™ y lectura actual, para mayor seguridad

TruDepth de Radiodetection muestra mediciones precisas de profundidad y corriente, solo cuando el RD8200 está orientado correctamente sobre el objetivo. La consistencia de la medición brinda una gran confianza de que se está siguiendo la línea correcta.

Alertas de audio y vibración de alto rendimiento, para entornos ruidosos

La carcasa impermeable del altavoz del RD8200 se ha ajustado para proporcionar una resonancia óptima para su elección de tonos de frecuencia alta o baja.

5 niveles de audio de salida de potencia y alertas de vibración, ayudan a los técnicos que trabajan en situaciones desafiantes.





Modo Peak+, para mayor velocidad y precisión

Peak+ agrega los beneficios de la orientación o la localización nula a la precisión del modo Peak.

- La guía lo lleva a la posición Pico más rápido.
- Nulo le permite verificar la distorsión causada por otros servicios públicos, espuelas o interferencias.

Evasión pasiva, para un escaneado de perímetro rápido

Compruebe rápidamente un área antes de excavar mediante la detección simultánea de las señales de radio y de potencia pasiva de los cables o tuberías subterráneos.

Sensibilidad líder en su clase, para ubicaciones difíciles

La tecnología de procesamiento de señales digitales de última generación permite a los técnicos detectar y reaccionar a las señales débiles asociadas con servicios públicos difíciles de localizar o profundos.

iLOC, para operaciones eficientes

El enlace inalámbrico de largo alcance entre el localizador RD8200 y un transmisor compatible le permite controlar la potencia y la frecuencia de la señal de localización desde una distancia de hasta 1400'/450 m.

Adaptable en entornos desafiantes

La gama RD8200 de localizadores y transmisores simplifica la tarea de distinguir y rastrear servicios públicos en redes congestionadas, cerca de subestaciones o líneas de alta tensión.



Dirección de corriente, rastree la línea correcta

Identifique su objetivo entre una serie de servicios públicos paralelos aplicando una señal de DC especializada desde un transmisor Tx-10. Las flechas de DC que se muestran en el localizador confirman que está trazando su línea objetivo.

Power Filters[™], funciona donde otros localizadores no

Cuando no se puede conectar un transmisor, rastrear líneas eléctricas individuales a través de redes densas puede ser un verdadero desafío. Señales contradictorias o potentes se confunden o combinan y crean un lavado de señal.

Una sola pulsación de tecla permite el uso de las propiedades armónicas de las señales de potencia para establecer si una señal proviene de una fuente o de varios cables que luego puede rastrear y marcar.

Protección dinámica contra sobrecarga, rechaza interferencias no deseadas

Filtra automáticamente interferencias, lo que permite el uso en entornos eléctricamente ruidosos, como cerca de subestaciones o líneas eléctricas aéreas.

Ubicación y DC de 4 kHz, optimizado para telecomunicaciones y alumbrado público

La frecuencia de localización de 4 kHz permite rastrear líneas de alta impedancia en distancias más largas. Combine 4 kHz con DC para mejorar la precisión del rastreo en áreas de infraestructura densa.



SideStep™, evasión de interferencia

Cambia la frecuencia de localización para inspeccionar en áreas propensas a interferencias o donde está trabajando más de un operador.

Mejores prácticas in situ impulsadas por la tecnología

Los localizadores RD8200 ofrecen muchas características diseñadas para impulsar el uso correcto, reducir los daños a los servicios públicos, mejorar la seguridad y su reputación

Sistema de advertencia de oscilación, impulsa el uso correcto

Los localizadores deben mantenerse perpendiculares al suelo para una mayor precisión. Los localizadores RD8200 tienen un sistema de medición giroscópico incorporado que alerta al usuario sobre un giro excesivo, lo que conduce al uso correcto.

Registro de uso con posicionamiento GPS, comprenda cómo operan sus técnicos

El localizador RD8200G almacena automáticamente todos los parámetros de localización proporcionando una imagen completa de las operaciones de campo.

Los supervisores o el personal de salud y seguridad pueden analizar los datos para evaluar los patrones de uso con el fin de garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas e identificar las necesidades de capacitación antes de que se desarrollen malos hábitos de trabajo.

La información también se puede compartir con socios o clientes para evidenciar la finalización de la tarea o el cumplimiento de los requisitos del servicio.

Los datos de uso se pueden exportar en varios formatos de archivo, como KML para Google Maps, para confirmar dónde y cuándo se realizó el trabajo.



PLAN

StrikeAlert™, minimiza el riesgo de accidentes

Avisos visuales, de vibración y de audio, tanto en modo de localización activo como pasivo, de las líneas de servicios poco profundas.

Retroalimentación de vibración, reduce la posibilidad de advertencias perdidas

El mango del localizador RD8200 vibra cuando se activan las alertas, dejando al operador concentrado en el trabajo en cuestión.

Diseño ergonómico, calidad superior

El RD8200 es una herramienta ligera pero robusta lista para operar en condiciones más difíciles, día tras día. La ayuda de Radiodetección está siempre a la mano con nuestro sitio web de soporte en línea.



Fabricado en el Reino Unido: sin comprometer la calidad

El localizador y los transmisores RD8200 son diseñados y fabricados en Gran Bretaña y se someten a un riguroso régimen de pruebas antes de salir de nuestra fábrica.

Localice con confianza: autocomprobación

Confirme la integridad del sistema de medición in situ. La autocomprobación aplica señales al circuito de localización, así como también comprueba las funciones de visualización y de potencia.

Úselo todo el día, día tras día: ligero y ergonómico

El RD8200 se ha diseñado tomando en cuenta las necesidades del operador. El diseño industrial icónico proporciona una herramienta excepcionalmente bien equilibrada y liviana que es cómoda para períodos prolongados de uso.

Sol o Iluvia, calor o frío: funciona en condiciones difíciles

La clasificación IP65 y el amplio uso de temperatura (-4 °F a 122 °F/-20 °C a 50 °C) permiten que los localizadores y transmisores RD8200 funcionen en condiciones climáticas difíciles.



Base de conocimientos y soporte técnico,

cuando lo necesite

El RD8200 ofrece una biblioteca de base de conocimientos completa que está disponible para consultar en línea desde un dispositivo móvil o PC Encuentre una respuesta o haga preguntas técnicas las 24 horas

del día, los 7 días de la semana,



utilizando el portal de soporte de Radiodetection.

Garantía extendida y soporte local

El RD8200 está respaldado por una garantía de 3 años líder en el sector al registrar el producto. Nuestra red global de ventas y servicio ofrece asistencia técnica y formación completas y localizadas adaptadas a sus necesidades.

Calibración remota sin tiempo de inactividad eCert™

Verifique y certifique la calibración de su localizador por Internet con el paquete de software para PC RD Manager™, sin necesidad de enviar la unidad a un centro de servicio.

Programe su calibración - CALSafe™

Opcionalmente, seleccione programas de mantenimiento o de alquiler, con cuenta regresiva automática de 30 días antes del vencimiento del certificado de calibración.




Funciones y operaciones avanzadas, listas para un mundo conectado

El sistema RD8200 es una solución de localización rica en funciones, diseñada para ampliar y preparar sus capacidades de campo para el futuro

RDMap™+, para el mapeo de servicios fácil y preciso en centímetros

Agregue datos de posición a las mediciones de su inspección con la opción GNSS integrada y use RD MAP+ para crear mapas detallados en tiempo real* de servicios públicos enterrados.

Combínelo con un dispositivo de posicionamiento externo de alta precisión, como la solución Trimble Catalyst RTK, para crear mapas de servicios públicos de alta precisión**.



^{**}Se requiere suscripción a Trimble Catalyst y corrección RTK para una alta precisión.



Frecuencias personalizadas, para adaptar su RD8200 a una red de telecomunicaciones específica

Confirme la integridad del sistema de medición in situ. La autocomprobación aplica señales al circuito de localización, así como también comprueba las funciones de visualización y de potencia.

Úselo todo el día, día tras día: ligero y ergonómico

Se pueden programar hasta 5 frecuencias adicionales en su localizador para que concuerden con las señales presentes en sus redes objetivo.

Conectividad Bluetooth dual, lista para un mundo conectado

El localizador RD8200 proporciona un sistema Bluetooth dual, que combina la funcionalidad iLOC de largo alcance y la conectividad de baja potencia para ofrecer un sistema listo para conectarse a soluciones de datos basadas en la nube.



Combine el localizador RD8200 con un bastidor en A accesorio para identificar y localizar averías en el revestimiento de aislamiento con una precisión de 4" (10 cm).

Salida de transmisor de 90 V, para condiciones de suelo seco y ubicaciones profundas o largas

Más señal de localización en líneas objetivo de alta impedancia.

Función de multímetro, para una conexión óptima a su servicio objetivo

Evalúe su conexión a la red eléctrica utilizando su transmisor: mida rápidamente el voltaje, la corriente y la impedancia de la línea. Esto asegura el mejor rendimiento de su sistema de localización RD8200.

RD Manager para PC, para una fácil administración de su RD8200

Configure, calibre y actualice el software de su localizador desde un PC. Descargue el registro de datos y los datos de medición de la inspección para su análisis. Cree archivos KML personalizables.







Comentarios de audio y altavoces

Orientación del altavoz de cara al usuario, 5 niveles de sonido, elección de frecuencia de tono. Diseñado para ser escuchado en entornos ruidosos

Mango vibratorio

Proporciona alertas de vibración, lo que permite que los operadores se concentren en sus tareas.

Diseño ligero y ergonómico para un uso cómodo

El diseño reflectante de alta visibilidad ayuda a proteger a los operarios y los equipos

Frecuencias personalizadas

Programe hasta 5 frecuencias adicionales para personalizar el RD8200 según las señales presentes en su red

Inspección con conectividad Bluetooth®.

Almacene hasta 1000 registros y envíelos por vía inalámbrica a un dispositivo móvil o PC a través de Bluetooth. GPS integrado (opcional) que añade datos de posición sin necesidad de un dispositivo externo

Localización a distancias más largas

Salida de señal de 90 V y optimización automática de impedancia





Construido para resistir fuertes condiciones ambientales – IP65

Carcasa resistente a golpes y caídas, igualmente su nivel de protección evita el ingreso de agua y polvo



Precisión gracias a su diseño

Una disposición exclusiva de cinco antenas a tierra de precisión, fabricadas a medida, que ofrece precisión y reiteración en la localización

3 AÑOS DE GARANTÍA (al registrar su equipo) respaldado por una red global de servicios, que ofrecen tranquilidad.

Opciones para aprovechar más su sistema de localización:



Baterías de Li-lon

Las baterías recargables de Li-lon opcionales para el localizador y transmisor, aumentando el tiempo de funcionamiento reduciendo costos mantenimiento.



Monitoreo in situ

El GPS integrado y el registro de uso automático de múltiples velocidades permiten a los administradores revisar el historial de localización para garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas.



Sistema de advertencia de oscilación

Alerta al operador de movimientos excesivos de lado a lado, impulsando el uso correcto del RD8200.

Maximice sus capacidades

Agregue accesorios para optimizar el sistema RD8200 según sus necesidades específicas



Información sobre pedidos

Localizadores RD8200:	RD8200	RD8200 G	
Frecuencias de localización	22	22	
Frecuencias de sonda	4	4	
Modos pasivos	5	5	
GPS incorporado		✓	
Power Filters	✓	•	
Registro de uso		✓	
Mediciones de inspección	✓	•	
CALSafe™			
4 kHz	4k+ DC	4k+ DC	
Dirección de Corriente	/	/	
Búsqueda de averías	✓	1	
Profundidad en potencia	1	1	
Evitar señales pasivas	√	1	
iLOC	1	1	
Conectividad Bluetooth dual	1	1	
Batería de Li-Ion	•	•	
3 años de garantía al registrarse*	✓	✓	

Transmisores	Tx-5	Tx-10	Tx-10
Salida de potencia máx.	5W	10W.	10W
Frecuencias activas	16	16	36
Frecuencias de inducción	8	8	8
Frecuencias de dirección de corr	iente	6	14
Control remoto iLOC			1
Búsqueda de averías	1	1	1
Intensidad del campo de inducc	ón. 0,85	1	1
Modo Eco			
Batería de Li-Ion	•	•	•
3 años de garantía al registrarse	* /	✓	✓

^{*}Localizadores y transmisores solamente. No incluye paquetes de baterías y accesorios.

Otras características descritas son estándar en los localizadores RD8200 y transmisores Tx a menos que se indique lo contrario.

✓ Disponible, habilitado por defecto l Opción ■ Disponible, deshabilitado por defecto.

Descargue las especificaciones completas del producto en