

# OBTURADOR CON CENTRO METÁLICO Y BYPASS

## DESCRIPCIÓN

- Se conecta con la derivación roscado utilizado para la reparación y prueba de tuberías de aguas residuales sin que tengan que apagar.
- Tapones neumáticos se suministran con derivación roscada para tuberías de alcantarillado de goma reforzada, el panel de control (apertura / cierre) de presión, válvula de drenaje, manómetro.



Número de Parte	Diámetro Nominal	Diámetro Mínimo del Tubo	Diámetro máximo del Tubo	Presión Máxima de Trabajo	Diámetro del Producto	Largo Total	Diámetro del Bypass	Peso
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(inch)	(kg)
APBG100150	100-150	100	150	1.5	85	260	2"	2.5
APBG100200	100-200	100	200	1.5	92	400	1"	4.5
APBG125200	125-200	125	200	1.5	115	270	2"	4.5
APBG200500	200-500	200	500	1.5	190	680	1" + 2"	11.7
APBG300600	300-600	300	600	1.5	270	680	1" + 2"	20
APBG300750	300-750	300	750	1,5	270	750	1" + 2"	30
APBG500800	500-800	500	800	1.5	440	680	2X1" + 2"	38
APBG5001200	500-1200	500	1200	1.5	440	980	2X1" + 4"	50



# MARFEL

## Control de Presiones Y Sectorización Online

Medición en tiempo real de calidad agua, DBO, DQO, COT, etc, en agua cruda, residual y agua potable.

Detección de fugas y localización de tuberías

Construcción industrial y de infraestructura.



Control de Sectores y Vrps con monitoreo de calidad de agua

Medición de Flujo y Nivel.

Control en tiempo real de Bombeos y Tanques

Robots de fresado y rehabilitación puntual

Rehabilitación Sin Zanja de Agua Potable y Alcantarillado

Sistemas de Video Inspección

C. Cruz del Sur 4117, Arboledas, 45070 Zapopan, Jal.

[www.marfel.mx](http://www.marfel.mx)

[contacto@marfel.mx](mailto:contacto@marfel.mx)

Tel: (33) 23060334 y 35

